



质量是工业产品的生命线—每颗螺丝都是我们的关注对象

## TE2385 水内冷发电机绝缘电阻测试仪

### ● 产品简介

用于水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量。  
该仪器采用单片机为核心，精度高，量程大，体积小，全自动测试，数字液晶显示。

### ● 仪器外观与配置



### ● 主要特点

- ◆ 测量量程广，测量电压高；2500V最大可测到10GΩ。
- ◆ 仪器能够精确测量较低的绝缘阻抗。
- ◆ 自动转换测试量程，LCD显示，读数直观。
- ◆ 仪器输出电流大，短路电流可达5mA
- ◆ 有声音报警功能，使用更方便。
- ◆ 仪器可提供RS232、RS485、USB 三种与计算机的接口方式。

### ● 技术参数

- ◆ 输出电压：DC2500V
- ◆ 测量范围：5MΩ - 10GΩ
- ◆ 准确度：5M~5G ±5%  
5.1G~10G ±10%
- ◆ 高压短路电流：>5mA
- ◆ 仪器尺寸：320×260×140
- ◆ 仪器重量：2.5Kg

武汉特试特科技有限公司  
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心  
电话：(027)6784 5315, 6784 5317, 6784 5319  
传真：(027)6784 5319 邮编：430074  
免费服务热线：800-880 0780  
http://www.TESTYLE.cn Email:sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会  
会员单位



ISO9001质量体系认证企业  
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证  
鄂制：01000301